



		Max	Compacta	Compacta 45	Lyne	Robust
	Tensão elétrica	220V Mono OU 220V/380V Tri	220V Mono OU 220V/380V Tri	220V Mono OU 220V/380V Tri	220V Mono OU 220V/380V Tri	220V Mono OU 220V/380V Tri
	Motor	2 polos 3cv	2 polos 3cv	2 polos 3cv	2 polos 3cv	2 polos 3cv
	Dimensão da máquina	3750x2700x700 mm	4000x2700x700 mm	4100x3080x700 mm	5300x2700x700 mm	4000x2700x700 mm
	Comprimento do corte	1830x2900 mm	1830x2900 mm	1830x2900 mm	1830 x 4000 mm	1830x2900 mm
	Velocidade de trabalho	12 m/min	12 m/min	12 m/min	12 m/min	12 m/min
	Movimentação dos roletes	N/A	Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático
	Movimentação da grade	Manual	Pneumático	Pneumático	Pneumático	Automático
	Roletes movimentação chapa	N/A	Sim	Sim	Sim	Sim
	Travamento da torre	Manual	Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático
	Pinças de fixação chapas	N/A	N/A	2 pinças elétricas/pneumáticas	N/A	N/A
	Pontos de corte na vertical	2 pontos	3 pontos	4 pontos	4 pontos	3 pontos
	Medidas corte nos pontos	1: 0-1m 2: 1-2m	1: 0-1m 2: 1-2m 3: 2-2,7m	1: 0-1m 2: 1-2m 3: 2-2,7m	1: 0-1m 2: 1-2m 3: 2-3m 4: 3-4m	1: 0-1m 2: 1-2m 3: 2-2,7m
	Corte repetitivo na horizontal	N/A	Sim	Sim	Sim	Sim
	Profundidade do corte	30 mm	40mm	40mm	40mm	40mm
	Profundidade do corte 45º	N/A	N/A	30mm	N/A	N/A
	Corte em 45º	N/A	N/A	Na horizontal	N/A	N/A
	Diâmetro da serra	220 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
	Rotação da serra	6400 rpm	6400 rpm	6400 rpm	6400 rpm	6400 rpm
	Coleta de pó	Sim	Sim	Sim, com motor	Sim, com motor	Sim
	Peso	620 kg	650 kg	700 kg	815 kg	660 kg