



	Router 3000 Starter	Router 3000 Plus	Router 3000 Duo	Router 3000 DUO Laser	Router 3000 ATC
	Sistema de controle	DDCS 4.1	DDCS 4.1	DDCS 4.1	DDCS Expert 2.1
	Tensão elétrica	220V/380V Trifásico	220V/380V Trifásico	220V/380V Trifásico	220V/380V Trifásico
	Motor	Spindle 6cv 18.000 rpm	Spindle 6cv 18.000 rpm	Spindle 6cv 18.000 rpm	Spindle ATC 12cv 18.000 rpm
	Cabeçote laser	N/A	N/A	N/A	N/A
	Segundo motor	N/A	N/A	Spindle 3cv 18.000 rpm	N/A
	Número de ferramentas	N/A	N/A	N/A	10 ferramentas
	Probe	Opcional	Opcional	Opcional	Sim
	Sistema de controle remoto mpg	Opcional	Opcional	Opcional	Sim
	Dimensão da máquina	3800x2450x1800	3800x2450x1800	3800x2450x1800	3800x2450x1800
	Área útil de trabalho (x,y,z)	1850x2750x150 mm	1850x2750x150 mm	1850x2750x150 mm	1850x2750x150 mm
	Tração	Por cremalheira helicoidal/fuso de esferas de alta precisão	Por cremalheira helicoidal/fuso de esferas de alta precisão	Por cremalheira helicoidal/fuso de esferas de alta precisão	Por cremalheira helicoidal/fuso de esferas de alta precisão
	Guias lineares	De 20mm assentadas em superfície retificada	De 20mm assentadas em superfície retificada	De 20mm assentadas em superfície retificada	De 20mm assentadas em superfície retificada
	Motores de movimentação	Easyservo de 120kgf (x, y e z)	Easyservo de 120kgf (x, y e z)	Easyservo de 120kgf (x, y e z)	Easyservo de 120kgf (x, y e z)
	Redutores planetários	Sim	Sim	Sim	Sim
	Sensores de fim de curso	Sim	Sim	Sim	Sim
	Velocidade máxima de deslocamento	30 m/min	30 m/min	30 m/min	30 m/min
	Velocidade de trabalho	Até 15 m/min	Até 15 m/min	Até 15 m/min	Até 30 m/min
	Velocidade de trabalho (laser)	N/A	N/A	N/A	N/A
	Corte por passada (máximo)	MDF 18mm / PVC 30mm	MDF 18mm / PVC 30mm	MDF 18mm / PVC 30mm	MDF 25 mm / PVC 30 mm
	Corte laser (máximo)	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mesa de vácuo	N/A	Com 4 áreas de trabalho e 4 pontos de sucção por área	Com 4 áreas de trabalho e 4 pontos de sucção por área	Com 4 áreas de trabalho e 4 pontos de sucção por área
	Motor de vácuo	N/A	7,5cv	7,5cv	7,5cv
	Silenciador para motor de vácuo	N/A	Opcional	Opcional	Opcional
	Lubrificação automática	Opcional	Opcional	Sim	Sim
	Peso	1275 kg	1310 kg	1320 kg	1340 kg

Importante: Configurações atualizadas para máquinas fabricadas a partir de 01-06-2026